



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wyświetlacz
Zastosowanie urządzenia	Aplikacja zapewniająca dialog człowiek-maszyna
Zgodność gamy	Powerlogic PowerLogic PM5000
Typ wyświetlacza	Podświetlony LCD

Parametry uzupełniające

Kolor wyświetlacza	Mochromatyczny
Rozdzielczość wyświetlacza	128 x 128 pikseli
Rozmiar wyświetlacza	67 x 62.5 mm
Wyświetlane informacje	Zasilanie Zużycie energii Zniekształcenie harmoniczne Częstotliwość Napięcie Prąd
Liczba linii wyświetlacza graficznego	6 wierszy Obiekty graficzne (wykres słupkowy, przycisk, lampka..)
Sygnalizacja lokalna	Komunikacja: LED (zielony) Wskaźnik programowania: LED (bursztyn)
Rodzaj sterowania	4 przycisk
Typ złącza (konektora)	RJ45
Sposób montażu	Tablicowy
Pomoc do montażu	Rama zdalny wyświetlacz
Szerokość	96 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość zagnieżdżenia	21 mm
Głębokość wystawiania	27 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP52 zgodnie z IEC 60529
Wilgotność względna	5...95 % w 37 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------