



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Zaślepiająca pokrywa
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	27,7 mm
Głębokość zagnieżdżenia	11,7 mm
Masa produktu	0,02 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certyfikacja produktu	LCIE: NF 619318A NF

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Amoniak Aceton Odporność na promieniowanie UV Mydło w płynie Alkohol Benzyna Wybielacz Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------