



Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L32  
8X32mm, 25A 400VAC

LSN402

#### Konstrukcja

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Liczba biegunów | 2 P       |
| Układ biegunów  | 2 P       |
| Montaż          | Szyna DIN |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Optyczny wskaźnik awarii | nie |
|--------------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Typ napięcia zasilającego              | AC    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 V |

#### Napięcie

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui               | 690 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6000 V |

#### Prąd

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2/4/6/8/10/12/16/20/25 A |
|-----------------------------------------|--------------------------|

#### Współczynnik korekcyjny prądu

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie |     |
| Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie |     |
| Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie | 0,9 |
| Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie       | 0,9 |

#### Bezpiecznik

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gF |
|------------------------------|----|

#### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,9 W |
|----------------------------------------------|-------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|          |     |
|----------|-----|
| Zamykany | tak |
|----------|-----|

#### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 76,9 mm |
| Wysokość produktu  | 76,5 mm |
| Szerokość produktu | 34,9 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 2,2 Nm |
|--------------------|--------|

#### Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)

#### Wypożenie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Akcesoria dodatkowe | tak |
|---------------------|-----|

#### Norma

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Norma                     | IEC 60269-1, IEC 60947-3 |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy                  |

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP2X |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. 3

Temperatura przechowywania/transportu