

HIGH BAY Gen 2 200 W 4000 K 110DEG IP65 BK

Oprawy oświetleniowe typu High Bay o wysokiej skuteczności świetlnej: do 135 lm/W. Cechy produktu: Skuteczność świetlna: do 135 lm/W. Stopień ochrony: IP65. Dostępne kąty rozsyłu światła: 70, 90, 110. Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka skuteczność świetlna. Oszczędność energii do 60 % w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu High Bay. 5-letnia gwarancja. Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych. Domy towarowe. Hale logistyczne. Przemysł. Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale). Wyposażenie / Akcesoria: Zaczep i wsporniki do montażu w zestawie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075074385
Alt. ID produktu	4058075074385
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075074385
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	HIGH BAY Gen 2
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa przemysłowa typu high bay (EC001716)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	900..900 mA
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Zawiera osprzęt	Tak

Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Podział światła	Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka ostrości
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	35000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	35000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	20000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	20000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność udarowa	IK08
Kuloodporny	Nie
Klasa ochronności	I
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..50 °C
Maksymalna moc zestawu	200 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2700 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,95

Szerokość	376 mm
Wysokość/głębokość	139 mm
Długość	376 mm
Średnica zewnętrzna	376,0 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z pokrywą ochronną	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075074385
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1144314
--------	---------