

BW325TPN Rozłącznik w obudowie plastikowej, 3-bieg, 25A, IP65, napęd boczny, jasnoszara obudowa z jasnoszara pokrywą, membranow



Informacje ogólne

GTIN/EAN	7392696424035
Alt. ID produktu	2CMA142403R1000
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CMA142403R1000
Seria produktu	Rozłączniki

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7,5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	7,5 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	7,5 kW
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak

Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Szary
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	7392696424035
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1002471
--------	---------