


Złączka bezśrubowa szara



nr art.	nr id.	typ	liczba zacisków	szt./opak.
05102917	053344	PSK 315	3	100
05102918	053345	PSK 515	5	100
05102919	053346	PSK 815	8	50

- Zwarta konstrukcja ze szczeliną rewizyjną, duża siła sprężyny
- Prąd znamionowy: 24 A(VDE),
- Napięcie znamionowe: 450 V (VDE)
- Do jednodrutowych przewodów miedzianych oraz linkowych z końcówką tulejkową od 0,5 mm² do 1,5 mm²
- Materiał: samogasnący wg normy UL 94V-2
- Certyfikaty: CE, VDE, RoHS
- Kolor: szary
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +105°C


Złączka bezśrubowa szara



nr art.	nr id.	typ	liczba zacisków	szt./opak.
05102920	053347	PSK 225	2	100
05102921	053348	PSK 325	3	100
05102922	053349	PSK 425	4	100
05102923	053350	PSK 525	5	100

- Zwarta konstrukcja ze szczeliną rewizyjną, duża siła sprężyny
- Prąd znamionowy: 24 A(VDE),
- Napięcie znamionowe: 450 V (VDE)
- Do jednodrutowych przewodów miedzianych od 1,0 mm² do 2,5 mm²
- Materiał: samogasnący wg normy UL 94V-2
- Kolor: szary
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +110°C

Złączka bezśrubowa kolorowa



nr art.	nr id.	typ	kolor	liczba zacisków	szt./opak.
05103948	054422	PSK 225W	biały	2	100
05103949	054423	PSK 325O	pomarańczowy	3	100
05103950	054424	PSK 425R	czerwony	4	100
05103951	054425	PSK 525GE	żółty	5	100
05103952	054426	PSK 825GR	szary	8	50

- Kompaktowa złączka z kolorowym oznaczeniem typu i bezśrubowym zaciskiem przewodów
- Materiał obudowy złączki: tworzywo sztuczne
- Materiał części przewodzących: mosiądz ocynkowany / sprężyna stalowa
- Do jednodrutowych przewodów miedzianych 1,0-2,5 mm² oraz przewodów linkowych z końcówką tulejkową 1,0-1,5 mm²
- Długość odizolowania końcówki: 11 mm
- Maksymalna temperatura otoczenia: 60°C
- Wyposażona w szczelinę rewizyjną
- Materiał: samogasnący wg UL 94V-2
- Napięcie znamionowe: 450 V
- Prąd znamionowy: 24 A
- Obudowa: przezroczysta z kolorowym oznaczeniem typu

Złączka bezśrubowa



nr art.	nr id.	typ	liczba zacisków	szt./opak.
05101127	051484	PSK 3	3	100
05101128	051485	PSK 5	5	100
05101129	051486	PSK 8	8	50

- Proste złączki do jednodrutowych przewodów miedzianych 0,5-2,5 mm²
- Temperatura pracy: -30°C ÷ +110°C
- Materiał: samogasnący wg normy UL 94V-2
- Złączki tylko pod przewody jednodrutowe i przewody linkowe z końcówką tulejkową
- Wyposażona w szczelinę rewizyjną
- Kolor: przezroczysty

