


## Dławik kablowy, rozdzielny - 2024910

Dławik kablowy rozdzielny z wkładką uszczelniającą M25, PC, jasnoszary



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 4012196334506  |
| Alt. ID produktu          | 2024910        |
| Nazwa producenta          | OBO BETTERMANN |
| ID produktu wg producenta | 2024910        |
| PKWiU                     | 32.99.11.0     |
| Kod celny                 | 39269097       |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | Metryczny                                        |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 25                                               |
| Skok gwintu                             | 1,5 mm                                           |
| Długość gwintu                          | 11 mm                                            |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                       | Inne                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP67                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Tak                                              |
| Kolor                                   | Jasnoszary                                       |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Nie                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Tak                                              |
| Model                                   | Prosty                                           |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa  | Nie                                              |
| Dławnica do kabla płaskiego             | Nie                                              |
| Z odciążeniem naprężeń                  | Nie                                              |
| Rodzaj uszczelnienia                    | Uszczelki                                        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Dławnica kablowa podzielna         | Tak        |
| Zakres temperatury pracy           | -20..80 °C |
| Wykonanie przeciwwybuchowe         | Nie        |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak       |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4012196335220 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4012196384525 |
|-------------------------|---------------|