

Naswietlacz POWERLUG MINI LED, 71W, 7150lm, 4000K, IP65, kąt świecenia wąski asymetryczny, szary



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	120212.5L101.31
Nazwa producenta	LUG LED
ID produktu wg producenta	120212.5L101.31

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	Brak informacji
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V

Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	900..900 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Asymetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	100000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK09
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-40..33 °C
Maksymalna moc zestawu	70 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Strumień świetlny	7150..7150 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	19350 lm
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Szerokość	403 mm

Wysokość/głębokość	95 mm
Długość	405 mm
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Przekrój przewodu	2,5 mm ²
Przekrój przewodu do podłączenia	2,5..2,5 mm ²
Skuteczność świetlna oprawy	102 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM3

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1056385
--------	---------