

LUGCLASSIC LB LED 600x600 p/t ED 4350lm/840 PLX biały



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	300061.00150
Nazwa producenta	LUG LED
ID produktu wg producenta	300061.00150

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	1050..1050 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak

Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	100000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	0..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	43 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	5000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Skuteczność świetlna oprawy	116 lm/W
Szerokość	595 mm
Wysokość/głębokość	80 mm
Długość	595 mm
Długość wbudowania	600 mm
Szerokość wbudowania	600 mm
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Przekrój przewodu	1,5 mm²

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1056512
--------	---------