

## Panel dotykowy / TP 3070W/P

Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4055626354774                 |
| Alt. ID produktu          | 2403459                       |
| Nazwa producenta          | PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG |
| ID produktu wg producenta | 2403459                       |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy                        |
| Kod celny                 | 84714100                      |

### Opis ETIM

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                                          | Panel PC (EC001414)                                          |
| Grupa                                          | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz               | Nie dotyczy                                                  |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz               | Nie dotyczy                                                  |
| Napięcie zasilające dla DC                     | 18..30 V                                                     |
| Rodzaj napięcia zasilającego                   | DC                                                           |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet  | 1                                                            |
| Liczba złączy PROFINET                         | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232               | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422               | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485               | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY      | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych USB                  | 2                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych         | 0                                                            |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych innych               | 1                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych SCSI                 | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych PS2                  | 0                                                            |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                     | Nie                                                          |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Obsługa protokołu CAN                         | Nie       |
| Obsługa protokołu INTERBUS                    | Nie       |
| Obsługa protokołu ASI                         | Nie       |
| Obsługa protokołu KNX                         | Nie       |
| Obsługa protokołu MODBUS                      | Nie       |
| Obsługa protokołu Data-Highway                | Nie       |
| Obsługa protokołu DeviceNet                   | Nie       |
| Obsługa protokołu SUCONET                     | Nie       |
| Obsługa protokołu LON                         | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                 | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                | Nie       |
| Obsługa protokołu SERCOS                      | Nie       |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus         | Nie       |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                 | Nie       |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie       |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety            | Nie       |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety             | Nie       |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                   | Nie       |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                 | Nie       |
| Obsługa innych protokołów                     | Tak       |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie       |
| Rodzaj wyświetlacza                           | TFT       |
| Przekątna ekranu                              | 7 cal     |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie           | 800       |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie             | 480       |
| Preinstalowany system operacyjny              | Windows 7 |
| Maksymalna pamięć główna                      | 1024 MB   |
| Z ekranem dotykowym                           | Tak       |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej          | IP65      |
| Stopień ochrony (NEMA)                        | 4X        |
| Zakres temperatur pracy                       | 0..50 °C  |
| Możliwość montażu na szynie                   | Nie       |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni           | Nie       |
| Szerokość elementu frontowego                 | 208 mm    |
| Wysokość elementu frontowego                  | 148,5 mm  |
| Głębokość wbudowania                          | 53 mm     |