

Oprawa awaryjna ONTEC S M5 105 M AT W

ONTEC S M5 105 M AT W - kolor biały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902052500994
Alt. ID produktu	TM-OS.M5.AT068
Nazwa producenta	TM TECHNOLOGIE
ID produktu wg producenta	TM-OS.M5.AT068
Nazwa marki	TM TECHNOLOGIE
Seria produktu	ONTEC
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	27.40.21.0

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Sufitowy
Funkcja	Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Do rodzaju oznakowania	Naklejka
Rodzaj wskaźnika	Tylko jednostronny
Wyposażenie monitorujące	Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń	Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	Inne
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	10..40 °C
Maksymalna moc zestawu	5 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	522 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania	522 lm
Temperatura barwowa	5500..6000 K
Odległość czytelności	25 m
Nominalny czas działania	1..1 h
Szerokość	144 mm
Wysokość/głębokość	40 mm
Długość	269 mm
Szerokość wbudowania	255 mm
Długość wbudowania	130 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1122988
--------	---------