

Naświetlacz BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8710163331256
Alt. ID produktu	871016333125699
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	911401733272
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Global trade flood
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Obrótowe i uchylne
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe

Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkło strukturalne
Powierzchnia szczotkowana	Tak
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	100..100 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądem
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Biały
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Współczynnik harmonicznych (THD)	15
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	41000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	30000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	16000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	20000 h

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-25..40 °C
Do lamp o mocy	100..100 W
Maksymalna moc zestawu	100 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	9450..11550 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	10500 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	3759 cd
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	58 mm
Wysokość/głębokość	307 mm
Długość	232 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	311 mm
Długość wbudowania	244 mm
Średnica wbudowania	311 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	1 mm ²
Przekrój przewodu do podłączenia	1..1 mm ²
Typ połączenia	Zaciskanie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	105 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM7

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1188485
--------	---------