


Oprawa BN013C LED5S/830 L300



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8710163349534
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	34953499
Nazwa marki	PHILIPS

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Oprawka	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie

Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Z wyłącznikiem	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Maksymalna moc zestawu	5,5 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	475 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,8
Szerokość	30 mm
Wysokość/głębokość	36,5 mm
Długość	312 mm
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	1 mm ²
Typ połączenia	Inne
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie