

## Jednostka zasilająca LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8719514107878 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY       |
| ID produktu wg producenta | 910925867530  |

### Opis ETIM

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa                                   | Oprawa liniowa (EC000109)       |
| Grupa                                   | Oprawy oświetleniowe (EG000027) |
| Źródło światła                          | LED, niewymienne                |
| Zawiera źródło światła                  | Tak                             |
| Oprawka                                 | Inne                            |
| Materiał                                | Stal                            |
| Kolor obudowy                           | Biały                           |
| Rodzaj napięcia                         | AC                              |
| Napięcie znamionowe                     | 220..240 V                      |
| Rodzaj osprzętu                         | Sterownik LED sterowany prądowo |
| Zawiera osprzęt                         | Tak                             |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                             |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                             |
| Ściemniacz DALI                         | Tak                             |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                             |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                             |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                             |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                             |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                             |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                             |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                             |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                             |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                             |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                             |
| Ściemniacz RF                           | Nie                             |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Ściemniacz triakowy                                           | Nie              |
| Ściemniacz Touch and Dim                                      | Nie              |
| Ściemniacz Zigbee                                             | Nie              |
| Ściemniacz z przyciskiem                                      | Nie              |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Nie              |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A++, A+, A (LED) |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C                        | 50000 h          |
| Stopień ochrony (IP)                                          | IP20             |
| Klasa ochronności                                             | I                |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11          | 850°C - 30 s     |
| Z czujnikiem ruchu                                            | Nie              |
| Maksymalna moc zestawu                                        | 48,5 W           |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                            | 7400 lm          |
| Barwa światła                                                 | Biały            |
| Temperatura barwowa                                           | 4000..4000 K     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                 | 80-89            |
| Szerokość                                                     | 80 mm            |
| Wysokość/głębokość                                            | 50 mm            |
| Długość                                                       | 1700 mm          |
| Liczba biegunów                                               | 7                |