


ClearWay gen2 - LED module 10900 lm - 740 neutral white - Safety class I (I) - Distribution medium - Universal for diameter 48-60 mm adjustable



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696987810
Alt. ID produktu	871869698781000
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	910925864569
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	ClearWay gen2
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Od góry/z boku
Źródło światła	LED, wymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	90
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	695..695 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie

Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	100000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Rodzaj dyfuzora światła	Inne
Regulowany układ optyczny	Tak
Do montażu na szczycie słupa	48..60 mm
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..35 °C
Rodzaj systemu sterowania	Brak
Z pilotem	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia	Nie
Z kablem podłączeniowym	Nie
Długość kabla	0 m
Do lamp o mocy	78..78 W
Maksymalna moc zestawu	80 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	9000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Skuteczność świetlna oprawy	113 lm/W
Współczynnik mocy	0,94
Szerokość	325 mm

Wysokość/głębokość	480 mm
Długość	325 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	5
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696987810
-------------------------	---------------