



840 neutralna biel - jednostka zasilająca - Kolor: Biały, RAL 9003 - Przyłącze elektryczne: 3-biegunowa szybkozłączka

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalając tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8710163363523
Alt. ID produktu	871016336352399
Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	911401897780
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	CoreLine Batten
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celný	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa liniowa (EC000109)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak
Materiał	Stal
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie

Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Z wyłącznikiem	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Maksymalna moc zestawu	28,1 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3500 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	65 mm
Wysokość/głębokość	65 mm
Długość	1450 mm
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8710163363707
-------------------------	---------------