

Oprawa liniowa LED Philips LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696380826
Alt. ID produktu	871869638082600
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	910925863961
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	CoreLine Trunking
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Nośnik osprzętu do systemu linii świetlnych (EC000986)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	6
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz DSI	Nie

Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka refrakcyjna
Odbłyśnik	Brak
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wąskokątna 11-20°
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	25000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	108 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	16000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,95
Szerokość	97 mm
Wysokość/głębokość	52 mm
Długość	3450 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	1
Przekrój przewodu	0 mm²
Typ połączenia	Zacisk kleszczowy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696380826
-------------------------	---------------