


840 neutral white - Power supply unit - Push-in connector 3-pole - 1415 mm - Color: White - Connection: PI | Push-in connector 3-pole



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699380267
Alt. ID produktu	871869938026799
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	912401483012
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	PlainView, suspended
Kraj pochodzenia	Turcja
KGO	0
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa zwieszana (EC001743)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Brak
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie

Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Odbłyśnik	Brak
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Bezpośredni
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	15000 h
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK02
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	50 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4800 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	58 mm
Wysokość/głębokość	82 mm
Długość	1415 mm
Zawieszka dostarczona z produktem	Tak

Długość zawieszki	0..1500 mm
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699380342
-------------------------	---------------