

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem bryzgoszczelne IP54, klapka transparentna, 16A, 250V~, zaciski śrubowe; biały



## Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5902787574093    |
| Alt. ID produktu          | WMQW-33110x-1011 |
| Nazwa producenta          | KONTAKT-SIMON    |
| ID produktu wg producenta | AQGZ1/11A        |
| Seria produktu            | Simon Aquarius   |

## Opis ETIM

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                           | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                           | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                           | Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)                    |
| Liczba jednostek                | 1                                                |
| Nadruk/symbol                   | Bez nadruku                                      |
| Typ połączenia                  | Zacisk śrubowy                                   |
| Z pokrywą uchylną               | Tak                                              |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie                                              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie  | Nie                                              |
| Kolor                           | Biały                                            |
| Model zamykany                  | Nie                                              |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki   | Nie                                              |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | Nie                                              |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym   | Nie                                              |
| Zasilanie specjalne             | Bez specjalnego zasilania                        |
| Sposób montażu                  | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                | Montaż śrubowy                                   |
| Materiał                        | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału               | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                   | Tak                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni      | Stan surowy                                      |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Wykończenie powierzchni                     | Błyszczący |
| Prąd znamionowy                             | 16 A       |
| Napięcie znamionowe                         | 250 V      |
| Zakres częstotliwości                       | 50..60 Hz  |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP54       |
| Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) | Nie        |
| Szerokość osprzętu                          | 60 mm      |
| Wysokość osprzętu                           | 70 mm      |
| Głębokość osprzętu                          | 46 mm      |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1045229 |
|--------|---------|