

Przewód sterowniczy BiTservo® 2XSLCY-J 4G2,5



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902956146731
Nazwa producenta	BITNER
ID produktu wg producenta	IP0051
Nazwa marki	Bitner

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Średnica żyły	Brak informacji
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Rozmiar AWG	Brak informacji
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	4
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Oplot
Pancerz	Nie
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Brak informacji
Zachowanie funkcji	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	12,4 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	93 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	93 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	93 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Kategoria	Brak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1011543
--------	---------