

Oprawa owal DUŻA 7063NB 100W/SZA/BAK/OSŁ.MET/IP-54



Informacje ogólne

GTIN/EAN	2000000002897
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	017.7
Seria produktu	TOWAR W KOOPERACJI
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	Żarówka
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	E27
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Rodzaj rastra	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230..230 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera osprzęt	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie

Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła	Pośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność udarowa	IK06
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	Brak
Do lamp o mocy	0..100 W
Maksymalna moc zestawu	100 W
Szerokość	135 mm
Wysokość/głębokość	115 mm
Długość	195 mm
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Przekrój przewodu	1,5 mm ²

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1024131
--------	---------