


Pg-36 Dławnica

Dławnice PG przeznaczone są do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z poliamidu 6.6, materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych - bardzo wytrzymałego, samogasnącego. Nie zawierają dodatków silikonowych. Specjalna konstrukcja dławnicy zapobiega skręceniu się kabla wewnątrz i zapewnia dużą wytrzymałość na zerwanie. Łatwe w montażu. Pozwalają na osiągnięcie stopnia ochrony IP 68 (klasa szczelności 10 bar wg. EN60529). Szeroki asortyment wielkości umożliwia mocowanie kabli o średnicy od 3mm do 44mm. Temperatura pracy: -40 C do +85 C (krótkotrwała do +120 C). Kolor szary (RAL 7035).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548282893
Alt. ID produktu	34.36
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	34.36
Kraj pochodzenia	Chiny
PKWiU	27.12.40.0
KGO	0
Kod celny	39259080

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	PG
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	36
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego	Inne
Skok gwintu	1,59 mm
Długość gwintu	14,4 mm
Szerokość klucza	57 mm
Długość przekątnej sześciokąta	54 mm
Do przewodów o średnicy	22..32 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Bezhalogenowe	Tak
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP68
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna	Tak
Zakres temperatury pracy	-40..85 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023792
--------	---------