

Strona 1

Fotokod

Logo: TÜV SÜD Product Service

Na lewym marginesie: niebieski pasek z napisem: DEKLARACJA

DEKLARACJA
nr Z2 073899 0072 wer. 01

Posiadacz Deklaracji: ZNSHINE PV-TECH Co., Ltd.
No. 1, South Zhenxing Road
Industrial Zone, Zhixi Town, Jintan District
213251 Changzhou City, Jiangsu Province
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji: Logo: TÜV SÜD, IEC 61215, Fotowoltaika,
IEC 61730, testy bezpieczeństwa, monitoring produkcji

Produkt: Naziemne moduły ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego
Moduł ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego

Niniejszy produkt został przebadany na zasadzie dobrowolności i spełnia zasadnicze wymagania. Wskazany wyżej znak certyfikacji można umieścić na produkcie. Nie wolno w żaden sposób zmieniać znaku certyfikacji. Ponadto posiadacz niniejszej deklaracji nie może jej przekazywać stronom trzecim. Niniejsza deklaracja jest ważna do podanej daty, chyba że wcześniej zostanie anulowana. Wszelkie obowiązujące przepisy w zakresie badania i certyfikacji Grupy TÜV SÜD muszą być spełnione. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr sprawozdania z badań: 704061810002-01

Ważne do: 28.05.2025 r.

Data: 29.05.2020 r. (Zhulin Zhang)
--- (podpis nieczytelny)

Strona 1 z 2

Logo: TÜV

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ Certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. DEKLARACJA ZGODNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
– CIĄG DALSZY.

Strona 2

Logo: CE

Logo: TÜV SÜD Product Service

Na lewym marginesie: niebieski pasek z napisem DEKLARACJA

DEKLARACJA
nr Z2 073899 0072 wer. 01

Model(e):

ZXM6-78-xxx/M, xxx=400-430, w odległości co 5
ZXM6-72-xxx/M, xxx= 355 to 400 w odległości co 5
ZXM6-66-xxx/M, xxx= 340 to 365 w odległości co 5
ZXM6-60-xxx/M, xxx= 295 to 330 w odległości co 5
ZXM6-NH156-xxx/M, xxx= 455 to 485 w odległości co 5
ZXM6-NP156-xxx/M, xxx= 455 to 485 w odległości co 5
ZXM6-NO156-xxx/M, xxx= 455 to 485 w odległości co 5
ZXM6-NH144-xxx/M, xxx= 420 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NP144-xxx/M, xxx= 420 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NO144-xxx/M, xxx= 420 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NH132-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NP132-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NO132-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NH120-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NP120-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NO120-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NH156-xxx/M, xxx= 420 to 440 w odległości co 5
ZXM6-NP156-xxx/M, xxx= 420 to 440 w odległości co 5
ZXM6-NO156-xxx/M, xxx= 420 to 440 w odległości co 5
ZXM6-NH144-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NP144-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NO144-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NH132-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NP132-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NO132-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NH120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NP120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NO120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. DEKLARACJA ZGODNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
- CIĄG DALSZY.

ZXM6-H156-xxx/M, xxx= 415 to 435 w odległości co 5
ZXM6-P156-xxx/M, xxx= 415 to 435 w odległości co 5
ZXM6-H144-xxx/M, xxx= 380 to 405 w odległości co 5
ZXM6-P144-xxx/M, xxx= 380 to 405 w odległości co 5
ZXM6-H132-xxx/M, xxx= 355 to 370 w odległości co 5
ZXM6-P132-xxx/M, xxx= 355 to 370 w odległości co 5
ZXM6-H120-xxx/M, xxx= 320 to 335 w odległości co 5
ZXM6-P120-xxx/M, xxx= 320 to 335 w odległości co 5
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych warunkach testowych

Parametry:

Budowa:	Z ramą, z puszką połączeniową, kablem i złączami
Laboratorium testowe:	Instytut badania produktów opto-elektrycznych Yangzhou (<i>Yangzhou Opto-electrical Products Testing Institute</i>), No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chińska Republika Ludowa
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Maksymalne napięcie systemowe:	1500V DC
Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790

Przetestowano zgodnie z:

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016

Zakład produkcyjny 073899

Strona 2 z 2

Logo: TÜV
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ Certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

>>>>

Starogard Gd., 23 czerwca 2020 r. Rep. 487/20/28763

Potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi tekstem oryginalnym. Tłumacz
Przysięgły Języka Angielskiego Artur Michna.

Biuro: INLINGO, 83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 13. Tel. 500 699 700; starogard@inlingo.pl



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. DEKLARACJA ZGODNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Strona 1

Fotokod

Logo: TÜV SÜD Product Service

Na lewym marginesie: niebieski pasek z napisem: DEKLARACJA

DEKLARACJA
nr Z2 073899 0076 wer. 00

Posiadacz Deklaracji: ZNSHINE PV-TECH Co., Ltd.
No. 1, South Zhenxing Road
Industrial Zone, Zhixi Town, Jintan District
213251 Changzhou City, Jiangsu Province
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji: Logo: TÜV SÜD, IEC 61215, Fotowoltaika,
IEC 61730, testy bezpieczeństwa, monitoring produkcji

Produkt: Naziemne moduły ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego
Moduł ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego

Niniejszy produkt został przebadany na zasadzie dobrowolności i spełnia zasadnicze wymagania. Wskazany wyżej znak certyfikacji można umieścić na produkcie. Nie wolno w żaden sposób zmieniać znaku certyfikacji. Ponadto posiadacz niniejszej deklaracji nie może jej przekazywać stronom trzecim. Niniejsza deklaracja jest ważna do podanej daty, chyba że wcześniej zostanie anulowana. Wszelkie obowiązujące przepisy w zakresie badania i certyfikacji Grupy TÜV SÜD muszą być spełnione. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr sprawozdania z badań: 704061908304-00

Ważne do: 28.05.2025 r.

Data: 29.05.2020 r. (Zhulin Zhang)
--- (podpis nieczytelny)

Strona 1 z 3

Logo: TÜV

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ Certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. DEKLARACJA ZGODNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
– CIĄG DALSZY.

Strona 2

Logo: CE

Logo: TÜV SÜD Product Service

Na lewym marginesie: niebieski pasek z napisem DEKLARACJA

DEKLARACJA
nr Z2 073899 0076 wer. 00

Model(e): ZXM6-NHLDD144-xxx/M, xxx= 430 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD144-xxx/M, xxx= 430 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD144-xxx/M, xxx= 430 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NHLDD132-xxx/M, xxx= 395 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD132-xxx/M, xxx= 395 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD132-xxx/M, xxx= 395 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NHLDD120-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD120-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD120-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NHLDD144-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD144-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD144-xxx/M, xxx= 385 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NHLDD132-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD132-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD132-xxx/M, xxx= 360 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NHLDD120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NPLDD120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NOLDD120-xxx/M, xxx= 325 to 340 w odległości co 5
ZXM6-LDD72-xxx/M, xxx= 380 to 400 w odległości co 5
ZXM6-LDD66-xxx/M, xxx= 350 to 365 w odległości co 5
ZXM6-LDD60-xxx/M, xxx= 320 to 330 w odległości co 5
ZXM6-HLDD144-xxx/M, xxx= 380 to 405 w odległości co 5
ZXM6-PLDD144-xxx/M, xxx= 380 to 405 w odległości co 5
ZXM6-HLDD132-xxx/M, xxx= 350 to 370 w odległości co 5
ZXM6-PLDD132-xxx/M, xxx= 350 to 370 w odległości co 5
ZXM6-HLDD120-xxx/M, xxx= 320 to 335 w odległości co 5
ZXM6-PLDD120-xxx/M, xxx= 320 to 335 w odległości co 5
ZXM6-NHLD144-xxx/M, xxx= 425 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NPLD144-xxx/M, xxx= 425 to 450 w odległości co 5



ZXM6-NOLD144-xxx/M, xxx= 425 to 450 w odległości co 5
ZXM6-NHLD132-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NPLD132-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NOLD132-xxx/M, xxx= 390 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NHLD120-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NPLD120-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NOLD120-xxx/M, xxx= 355 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NHLD144-xxx/M, xxx= 380 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NPLD144-xxx/M, xxx= 380 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NOLD144-xxx/M, xxx= 380 to 410 w odległości co 5
ZXM6-NHLD132-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NPLD132-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NOLD132-xxx/M, xxx= 350 to 375 w odległości co 5
ZXM6-NHLD120-xxx/M, xxx= 320 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NPLD120-xxx/M, xxx= 320 to 340 w odległości co 5
ZXM6-NOLD120-xxx/M, xxx= 320 to 340 w odległości co 5
ZXM6-HLD144-xxx/M, xxx= 385 to 405 w odległości co 5
ZXM6-PLD144-xxx/M, xxx= 385 to 405 w odległości co 5
ZXM6-HLD132-xxx/M, xxx= 355 to 370 w odległości co 5
ZXM6-PLD132-xxx/M, xxx= 355 to 370 w odległości co 5
ZXM6-HLD120-xxx/M, xxx= 325 to 335 w odległości co 5
ZXM6-PLD120-xxx/M, xxx= 325 to 335 w odległości co 5
ZXM6-LD72-xxx/M, xxx= 380 to 400 w odległości co 5
ZXM6-LD66-xxx/M, xxx= 350 to 365 w odległości co 5
ZXM6-LD60-xxx/M, xxx= 320 to 330 w odległości co 5
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych warunkach testowych



TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. DEKLARACJA ZGODNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
– CIĄG DALSZY.

Strona 3

Logo: CE

Logo: TÜV SÜD Product Service

Na lewym marginesie: niebieski pasek z napisem DEKLARACJA

DEKLARACJA
nr Z2 073899 0076 wer. 00

Parametry:

Budowa:	Z ramą, z puszką połączeniową, kablem i złączami
Laboratorium testowe:	Instytut badania produktów opto-elektrycznych Yangzhou (<i>Yangzhou Opto-electrical Products Testing Institute</i>), No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chińska Republika Ludowa
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Maksymalne napięcie systemowe:	1500V DC
Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790

Przetestowano zgodnie z:

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016

Zakład produkcyjny 073899

Strona 3 z 3

Logo: TÜV

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ Certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy

>>>>>

Starogard Gd., 23 czerwca 2020 r. Rep. 488/20/28764

Potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi tekstem oryginalnym. Tłumacz
Przysięgły Języka Angielskiego Artur Michna.

Biuro: INLINGO, 83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 13. Tel. 500 699 700; starogard@inlingo.pl