

Rozdzielnica hermet. RHp-8/Z (z zamkiem)

Rozdzielnie hermetyczne podtynkowe z serii RHp, "NEO" w stopniu ochrony IP65, mają zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP w rozdzielnicy RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RHp "NEO" w wersji podstawowej występują : - RHp- 8, RHp-12, RH-18 – jednorzędowe -RH24, – dwurzędowe . W kolorze białym obudowy oraz drzwiami transparentnymi. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S

Charakterystyka techniczna : - wykonane z tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzoną prętą - dotyczy listwy zaciskowej - stabilność pracy od -25°C do +60°C - odporność na uderzenia (stopień IK 07) - możliwość plombowania drzwi



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548286013
Alt. ID produktu	36.809
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	36.809
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.31.0
KGO	0
Kod celny	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	8
Szerokość wyrażona liczbą modułów	8
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	275 mm
Szerokość	165 mm

Głębokość	105 mm
Głębokość wbudowania	90 mm
Głębokość wewnętrzna	90 mm
Szyna DIN	Nie
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP65
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder