

Zasilacz 24V 20A

Zasilacz 24V 20A. Gama produktów: Phaseo - Typ produktu lub komponentu : zasilanie - rodzaj zasilacza: Zasilacz impulsowy regulowany - napięcie wejściowe: 100...120 V AC jednofazowy, zacisk(i): N-L1, 200...240 V AC faza do fazy, zacisk(i): L1-L2 - moc znamionowa w W: 480 W - prąd wyjściowy zasilania: 20 A - rodzaj zabezpieczenia wyjścia: przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne, przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: 30...32 V, reste ręczny, przeciw zbyt niskiemu napięciu, technologia zabezpieczeniowa: wyzwolenie jeżeli $U < 21,6$ V, przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: kasowanie ręczne lub automatyczne, termiczny, technologia zabezpieczeniowa: reset automatyczny.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119405638
Alt. ID produktu	ABL8RPM24200
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	ABL8RPM24200
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Zasilacze modułowe, impulsowe, transformatory Phas
PKWiU	27.90.41.0

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz DC (EC002540)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Napięcie wyjściowe 1	24..28,8 V
Napięcie wyjściowe 2	0..0 V
Napięcie wyjściowe 3	0..0 V
Maksymalny prąd wyjściowy 1	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2	0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3	0 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	Tak
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1	24 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2	0 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3	0 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1	20 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2	0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3	0 A

Odporność na zwarcie	Tak
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	100..240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz	100..240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC	0..0 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Pobór mocy	0 VA
Moc wyjściowa	480 W
Stabilizowany	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wersja modułowa	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Szerokość wbudowania	0 mm
Wysokość wbudowania	0 mm
Możliwość montażu bezpośredniego	Tak
Szerokość	165 mm
Wysokość	143 mm
Głębokość	155 mm
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389119405638
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1077526
--------	---------