

## Przek.czasowy 10-funkcyjny, styk:3xNO/NC, 100-264V AC/DC

uniwersalny ; zakres czasowy 0,1s÷24h ; Un=230V~ ; styk 3x NO/NC 5A ; montaż na szynie TH-35



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312597599  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | PCU-530        |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| KGO                       | 0              |

### Opis ETIM

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)          |
| Grupa                                     | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Zasada działania                          | Analogowy wielofunkcyjny                                      |
| Funkcja                                   | Wielofunkcyjność                                              |
| Jednostka pierwszego przedziału czasowego | Sekundy/minuty                                                |
| Pierwszy przedział czasowy                | 0,1..0,1                                                      |
| Jednostka drugiego przedziału czasowego   | Minuty/godziny                                                |
| Drugi przedział czasowy                   | 576..576                                                      |
| Sposób montażu                            | Szyna DIN                                                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów         | 1                                                             |
| Liczba styków przełącznych                | 3                                                             |
| Napięcie sterowania 1                     | 0..0 V                                                        |
| Rodzaj napięcia sterowania 1              | AC/DC                                                         |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1       | 0..0 Hz                                                       |
| Napięcie sterowania 2                     | 0..0 V                                                        |
| Rodzaj napięcia sterowania 2              | AC/DC                                                         |
| Częstotliwość napięcia sterowania 2       | 50..50 Hz                                                     |
| Zakres napięcia zasilającego              | 110..264 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilającego              | AC/DC                                                         |
| Znamionowy prąd przełączania 250 V AC     | 8 A                                                           |
| Zdolność łączeniowa dla żarówek           | 1100 W                                                        |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 350 VA |
| Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 550 VA |
| Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych               | 650 VA |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1031927 |
|--------|---------|