

## Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NO+2NC, 25A

stycznik modułowy ; styki 2NO+2NC ; I=25A ; nap. Cewki U=230V AC ; 2 moduły



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312594123  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | ST25-22        |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| PKWiU                     | 31.20.25-00.29 |
| KGO                       | 0              |

### Opis ETIM

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                      | Stycznik instalacyjny (EC001653)                              |
| Grupa                                      | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Znamionowe napięcie pracy                  | 230..230 V                                                    |
| Znamionowy prąd pracy                      | 25 A                                                          |
| Znamionowe napięcie sterujące              | 230..230 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania                  | AC                                                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                 | AC                                                            |
| Liczba styków zwiernych                    | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                  | 2                                                             |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 9000 W                                                        |
| Liczba modułów                             | 2                                                             |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia          | Nie                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                       | IP20                                                          |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1032028 |
|--------|---------|