

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 750-5A kl.0,5

Prąd wtórny 5A ; 0,66kV AC, 3kV/1min. ; FS=12

Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312590002
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	TO-750-5
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przekładnik prądowy (EC002048)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przekładnik prądowy przepustowy
Znamionowy prąd pierwotny	750 A
Znamionowy prąd wtórny	5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna	5 VA
Klasa dokładności	1
Współczynnik przetężeniowy	FS 5
Z ochroną przed dotykiem	Tak
Wysokość otworu	80 mm
Szerokość otworu	50 mm
Mocowanie zatrzaskowe	Nie
Z szyną miedzianą	Nie
Podłączenie obwodu wtórnego	Połączenie śrubowe
Liczba wejść pierwotnych	1