

Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 9

Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtra mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez magistralę CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312597667
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	MH-L4-9
Nazwa marki	F&Home
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Człon wykonawczy ściemniacza do systemów magistralnych (EC001094)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Model	Człon wykonawczy ściemniacza
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Ze złączem magistrali	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wyjść	4
Dostępna moc dodatkowa	Nie

Rodzaj obciążenia	Pojemnościowe
Maksymalny prąd sterowania	2000 mA
Możliwa praca równoległa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20