

Trójfazowy dwukierunkowy licznik pośredni, półpośredni, M-BUS, 100(5)A; MID

$U_n = 3 \times 230V/400V + N$; $I = 0,25 \div 5A(6)A$; klasa 1 ; wyjście impulsowe SO+ SO- ; protokół komunikacyjny M-BUS. Mierzone wartości: AE+/AE- [kWh]; RE+/RE- [kvarh]; U_1, U_2, U_3 [V]; I_1, I_2, I_3 [A]; F; P; Q; S; THD; cos?



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312599814
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	LE-03MB-CT
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Licznik energii elektrycznej (EC001506)
Grupa	Liczniki (EG000045)
Typ licznika	Elektroniczny
Prąd znamionowy (I_n)	5 A
Maksymalny prąd (I_{max})	6 A
Napięcie znamionowe (U_n) N-L	230..400 V
Klasa dokładności	B
Liczba faz	Trójfazowe
Model	Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna i bierna
Odpowiednie do	Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Sterowanie taryfami	Zewnętrzny
Pomiar profilu obciążenia	Nie
Blokada cofania licznika	Tak
Legalizowany	Tak
Dopuszczenie	MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Liczba impulsów	0,01..100 Imp/kWh (kvarh)
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy

Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Rodzaj interfejsu	M-bus
EDL40/EEC40	Nie
Z blokadą kodem	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20