

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Oferowana przez Weidmüller nowa rodzina złączy szeregowych WMF (Weidmüller Multi Funktional) do wielofunkcyjne rozwiązanie do krosowania i rozdzielania sygnałów. Kompaktowy zacisk łączy wszystkie potrzebne funkcje w jednym urządzeniu: można go stosować z funkcją przejściową, zabezpieczającą lub separującą i jest wyposażony we wbudowane złącze ekranu. Dodatkową elastyczność zapewniają trzy kanały mostkowe i różnorokie możliwości opisywania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WMF 2.5 DI BLZ SW
Nr zam.	1362940000
Wykonanie	Seria W, Złączka rozłączająca, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4050118165128
Ilość	50 Szt.

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	5,08 mm	Szerokość (cale)	0,2 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Głębokość	44,5 mm	Głębokość (cale)	1,752 inch
Głębokość wraz z szyną DIN	45 mm	Masa netto	12,4 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C		

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze	złącze wtykowe
-------------------------------------	----------------

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna	bez	Separacja wzdłużna	obrotowy
----------------------	-----	--------------------	----------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	otwarte strony	z prawej strony
rodzaj montażu	wciskany	z czopem zatrzaskowym	Nie
zatrzaskowe	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	2,5 mm ²	Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	20 A	Normy	IEC 61984, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	0,77 W
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3		

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (cURus)	12 AWG	Min. przekrój przewodu (cURus)	26 AWG
Napięcie rozm. B (cURus)	300 V	Napięcie rozm. D (cURus)	300 V
Nr certyfikatu (cURus)	E60693	Prąd rozm. B (cURus)	19 A
Prąd rozm. D (cURus)	10 A	Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus)	12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus)	26 AWG	Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)	12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)	26 AWG		

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dane techniczne**parametry systemu**

Wykonanie	2 przyłącza śrubowe - 1 przyłącze wtykowe, element odłączający, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	3	Szyna	TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	10 mm	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	4 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm ²	Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2	złącze wtykowe	Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²
kierunek podłączenia	z boku	liczba przyłączy	3
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	A3	śruba dociskowa	M 3

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
eClass 9.0	27-14-11-26	eClass 9.1	27-14-11-26
eClass 10.0	27-14-11-26		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate DE_PT1032_20160418_898_ISSUE01.pdf Declaration of Conformity Terminals
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel WMF.pdf StorageConditionsTerminalBlocks

Data sporządzenia 9 września 2020 18:30:53 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne


Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa [Safety Information](#)

Seria W WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



Seria W

WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

BLZP 5.08HC/90 SN



Wtyki żeńskie ze złączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów z odejściem prostokątnym (90° lub 270°). Złącza żeńskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. Mocowanie przy użyciu kołnierza lub rygla zwalniającego. Są wyposażone w zintegrowaną śrubę z łbem płasko-krzyżowym, zabezpieczenie przed nieprawidłowym włożeniem przewodu oraz są dostarczane z otwartymi kabłąkami zaciskowymi. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948310000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624836	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948350000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624874	13, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948370000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624898	15, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948360000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624881	14, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948010000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624232	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	120 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948260000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624782	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	90 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948270000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624799	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	72 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948060000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624287	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	42 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948380000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624904	16, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		

Seria W

WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948300000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624829	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 42 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948040000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624263	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 60 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948290000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624812	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 48 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948050000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624270	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 48 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948100000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624522	11, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 30 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948120000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624546	13, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 24 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948240000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624768	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 180 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948280000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624805	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 60 Szt.			
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948320000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624843	10, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 36 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948340000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624867	12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 30 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948130000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624553	14, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 24 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948150000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624577	16, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 18 Szt.	skrzynia		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam. 1948140000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN) 4032248624560	15, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość 24 Szt.	skrzynia		

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948070000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624294	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948250000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624775	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	120 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948330000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624850	11, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948110000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624539	12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948020000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624249	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	90 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948080000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624300	10, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948000000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624225	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	180 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1948030000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248624256	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	72 Szt.			

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria**neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1609801044	Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, biały
Ilość	1 000 Szt.	

ZQV 2.5N**Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodu oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZQV 2.5N/6
Nr zam.	1527630000
GTIN (EAN)	4050118448429
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/9 BL
Nr zam.	1527870000
GTIN (EAN)	4050118448580
Ilość	20 Szt.

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ZQV 2.5N/10
Nr zam.	1527690000
GTIN (EAN)	4050118447989
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/4 RD
Nr zam.	2108700000
GTIN (EAN)	4050118448528
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/2 BL
Nr zam.	1527740000
GTIN (EAN)	4050118448658
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/8 BL
Nr zam.	1527840000
GTIN (EAN)	4050118448597
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/9 RD
Nr zam.	2108900000
GTIN (EAN)	4050118448474
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/50
Nr zam.	1527730000
GTIN (EAN)	4050118411362
Ilość	5 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/4 BL
Nr zam.	1527780000
GTIN (EAN)	4050118448634
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/9
Nr zam.	1527680000
GTIN (EAN)	4050118447996
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/5 BL
Nr zam.	1527790000
GTIN (EAN)	4050118448627
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/50 BL
Nr zam.	1527920000
GTIN (EAN)	4050118448559
Ilość	5 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/7 RD
Nr zam.	2108810000
GTIN (EAN)	4050118448498
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/6 RD
Nr zam.	2108720000
GTIN (EAN)	4050118448504
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/7
Nr zam.	1527640000
GTIN (EAN)	4050118448412
Ilość	20 Szt.

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ZQV 2.5N/8
Nr zam.	1527670000
GTIN (EAN)	4050118448405
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/4
Nr zam.	1527590000
GTIN (EAN)	4050118448443
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/6 BL
Nr zam.	1527820000
GTIN (EAN)	4050118448610
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/20 BL
Nr zam.	1527890000
GTIN (EAN)	4050118448566
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/3 BL
Nr zam.	1527770000
GTIN (EAN)	4050118448641
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/20
Nr zam.	1527720000
GTIN (EAN)	4050118447972
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/20 RD
Nr zam.	2108920000
GTIN (EAN)	4050118485899
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/8 RD
Nr zam.	2108870000
GTIN (EAN)	4050118448481
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/3
Nr zam.	1527570000
GTIN (EAN)	4050118448450
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/5 RD
Nr zam.	2108710000
GTIN (EAN)	4050118448511
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/2
Nr zam.	1527540000
GTIN (EAN)	4050118448467
Ilość	60 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/7 BL
Nr zam.	1527830000
GTIN (EAN)	4050118448603
Ilość	20 Szt.
Typ	ZQV 2.5N/50 RD
Nr zam.	2109000000
GTIN (EAN)	4050118486001
Ilość	5 Szt.

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ ZQV 2.5N/10 RD
 Nr zam. [2108910000](#)
 GTIN (EAN) 4050118486018
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/10 BL
 Nr zam. [1527880000](#)
 GTIN (EAN) 4050118448573
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/5
 Nr zam. [1527620000](#)
 GTIN (EAN) 4050118448436
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/2 RD
 Nr zam. [2108470000](#)
 GTIN (EAN) 4050118448542
 Ilość 60 Szt.

Typ ZQV 2.5N/3 RD
 Nr zam. [2108690000](#)
 GTIN (EAN) 4050118448535
 Ilość 60 Szt.

Wtyk elementu

Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BEST/DRBR	Wykonanie
Nr zam.	1878570000	Akcesoria, Wtyk podzespołu, 22 A
GTIN (EAN)	4032248471508	
Ilość	50 Szt.	

Typ	BEST/D	Wykonanie
Nr zam.	1878560000	Akcesoria, Wtyk podzespołu, 1 A
GTIN (EAN)	4032248471492	
Ilość	50 Szt.	

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria**Pokrywa****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WAD WMF2.5	Wykonanie
Nr zam.	1142970000	Seria W, Osłona, x 9.96
GTIN (EAN)	4032248926039	
Ilość	50 Szt.	

ZQV 2.5N**Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZQV 2.5N/10 GE	Wykonanie
Nr zam.	1693880000	Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
Ilość	20 Szt.	
Typ	ZQV 2.5N/3 GE	Wykonanie
Nr zam.	1693810000	Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
Ilość	60 Szt.	
Typ	ZQV 2.5N/4 GE	Wykonanie
Nr zam.	1693820000	Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
Ilość	60 Szt.	
Typ	ZQV 2.5N/2 GE	Wykonanie
Nr zam.	1693800000	Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Ilość	60 Szt.	
Typ	ZQV 2.5N/20 GE	Wykonanie
Nr zam.	1909000000	Seria Z, łącznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
Ilość	20 Szt.	

Seria W WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Akcesoria

Trzymacze



Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WEW 35/2	Wykonanie
Nr zam.	1061200000	Seria W, Trzymacz
GTIN (EAN)	4008190030230	
Ilość	50 Szt.	

BLZP 5.08HC/90F SN



Wtyki żeńskie ze złączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów z odejściem prostym (90° lub 270°). Złącza żeńskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. Mocowanie przy użyciu kołnierza lub rygla zwalniającego. Są wyposażone w zintegrowaną śrubę z łbem płasko-krzyżowym, zabezpieczenie przed nieprawidłowym włożeniem przewodu oraz są dostarczane z otwartymi kabłąkami zaciskowymi. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	23, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia	
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	90 Szt.		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	21, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² ,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia	
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	72 Szt.		
Typ	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	skrzynia
GTIN (EAN)	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm ² , skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	72 Szt.		

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950150000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628087	13, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950010000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627936	22, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949800000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627721	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	90 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949940000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627875	16, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949900000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627837	12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949930000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627868	15, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949970000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627905	19, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950260000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628193	24, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950070000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628001	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	48 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950110000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628049	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949860000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627783	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949950000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627882	17, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949920000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627851	14, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		

Seria W

WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950190000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628124	17, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950200000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628131	18, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949890000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627813	11, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950160000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628094	14, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949850000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627776	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949880000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627806	10, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950250000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628186	23, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950220000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628155	20, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950060000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627998	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	60 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950240000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628179	22, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950140000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628070	12, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949960000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627899	18, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950120000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628056	10, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.	skrzynia		

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950130000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628063	11, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949980000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627912	20, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950100000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628032	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949870000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627790	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	30 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950180000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628117	16, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949830000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627752	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	48 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950210000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628148	19, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950090000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628025	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	36 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950230000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628162	21, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949820000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627745	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	60 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1284860000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4050118075410	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	42 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949840000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627769	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	42 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1949910000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627844	13, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	24 Szt.	skrzynia		


Seria W WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950170000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628100	15, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	18 Szt.	skrzynia		
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950080000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248628018	90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	42 Szt.			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Wykonanie	parametry produktu	opakowanie
Nr zam.	1950030000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	skrzynia
GTIN (EAN)	4032248627967	24, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm²,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Ilość	12 Szt.	skrzynia		

neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1792000000	WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, biały
Ilość	720 Szt.	

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Akcesoria**Wspornik bezpiecznika****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SIHA 3/G20/LD 10-36V	Wykonanie
Nr zam.	7921570000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe,
GTIN (EAN)	4032248322503	Wemid, Ciemnobieżowy, Instrukcje obsługi/katalog
Ilość	25 Szt.	
Typ	SIHA 3/G20/LD 140-250V	Wykonanie
Nr zam.	7921600000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe,
GTIN (EAN)	4032248322633	Wemid, Ciemnobieżowy, Instrukcje obsługi/katalog
Ilość	25 Szt.	
Typ	SIHA 3/G20	Wykonanie
Nr zam.	7921560000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe,
GTIN (EAN)	4032248264643	Wemid, Ciemnobieżowy, Instrukcje obsługi/katalog
Ilość	25 Szt.	
Typ	FUCR 100-250V SW	Wykonanie
Nr zam.	1167680000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: montaż
GTIN (EAN)	4032248113897	bezpośredni
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUCR SW	Wykonanie
Nr zam.	1167630000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: montaż
GTIN (EAN)	4032248113903	bezpośredni
Ilość	10 Szt.	
Typ	FUCR 10-36V SW	Wykonanie
Nr zam.	1167640000	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: montaż
GTIN (EAN)	4032248113972	bezpośredni
Ilość	10 Szt.	

Seria W
WMF 2.5 DI BLZ SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria**Płytki zamykające****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	AP WMF2.5	Wykonanie
Nr zam.	1142990000	Seria W, Płyta zamykająca
GTIN (EAN)	4032248925889	
Ilość	50 Szt.	

Wkręta z końcówką płaską

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Wykonanie
Nr zam.	9008330000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248056286	
Ilość	1 Szt.	