

**Seria W  
WTA 8 TN/ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dostępne do | 2019-09-30                 |
| Typ         | WTA 8 TN/ZA                |
| Nr zam.     | <a href="#">1915500000</a> |
| Wykonanie   | Seria W, Adapter testowy   |
| GTIN (EAN)  | 4032248548071              |
| Ilość       | 25 Szt.                    |

**Seria W**  
**WTA 8 TN/ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 6 mm   | Szerokość (cale) | 0,236 inch |
| Wysokość   | 39 mm  | Wysokość (cale)  | 1,535 inch |
| Głębokość  | 71 mm  | Głębokość (cale) | 2,795 inch |
| Masa netto | 5,12 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                        |        |

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                       |     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | z czopem zatrzaskowym | Tak |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |              |

**dane znamionowe**

|                                                 |                     |                                           |         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 205 V   |
| Prąd znamionowy                                 | 6 A                 | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,56 W              |                                           |         |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                           |                     |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|

**wymiary**

|                 |      |                           |       |
|-----------------|------|---------------------------|-------|
| Raster w mm (P) | 6 mm | wysokość z szyną nośną 35 | 78 mm |
|-----------------|------|---------------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002555    | ETIM 7.0   | EC002555    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-48 | eClass 9.1 | 27-14-11-48 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-48 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Seria W**  
**WTA 8 TN/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |