

**Connect Power
BRACKET 250W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W przypadku zastosowań w automatyce przemysłowej, dzięki zadawaniu wartości po stronie zasilania, uzyskują Państwo wysoki poziom stabilności, jednocześnie zachowując elastyczność.

Nasze nowe zasilacze PRO-E do montażu naściennego są warte więcej niż wynika z ich ceny, a ponadto zostały skonstruowane do zastosowań uniwersalnych. Dzięki dużej różnorodności modeli z napięciami wyjściowymi 5 V, 12 V, 24 V i 48 V, jak również przyznanym międzynarodowym aprobatom, są odpowiednie do wielu zastosowań. Szerokość pasma mocy od 25 W do 350 W. Zdolność do indywidualnej adaptacji sprawia, że PRO-E jest właściwym wyborem Państwa źródła zasilania.

Ogólne dane do zamówienia

Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2020-12-31
Typ	BRACKET 250W
Nr zam.	7760052061
Wykonanie	Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy
GTIN (EAN)	4032248896608
Ilość	1 Szt.

Connect Power BRACKET 250W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	128 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura otoczenia (tekst)	-20 °C...70 °C (>50 °C obniżenie wartości znamionowych, patrz krzywa redukcji); 70% obciążenia znamionowego przy 70 °C	Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C

Wejście

Zakres częstotliwości AC	47...63 Hz	Znamionowe napięcie wejściowe	100...240 V AC (wejście szerokopasmowe)
--------------------------	------------	-------------------------------	---

Wyjście

Czas mostkowania przy awarii sieci	20 ms	Możliwość łączenia równoległego	zalecane z modułem diodowym
Napięcie wyjściowe	± 10% tolerancja znamionowego napięcia wyjściowego, ustawiana potencjometrem	Ochrona przeciwpięciowa	120~150% Ikonst. maks. mocy wyjściowej, automatyczny restart

Informacje ogólne

Czas podtrzymywania zasilania przy I _{znam.}	min. 20 ms	Normy	EN 60950
Normy EMV	EN 55011, EN 55022, EN 55024, EN 61000-6 /-2, -3	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	Montaż w panelu, mocowanie śrubowe
Stopień ochrony	IP20	Sygnalizacja	praca, LED zielony
Temperatura otoczenia (tekst)	-20 °C...70 °C (>50 °C obniżenie wartości znamionowych, patrz krzywa redukcji); 70% obciążenia znamionowego przy 70 °C	max. dop. wilgotność powietrza (praca)	5 %...95 % RH

PA52_4 EMV / uder / wibracja

Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032	Klasa A
--	---------

Koordinacja izolacji

Separacja galwaniczna wejście-wyjście	3 kV	Separacja galwaniczna wejście-ziemia	2 kV
Separacja galwaniczna wyjście-ziemia	0,5 kV		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
eClass 9.0	27-18-28-07	eClass 9.1	27-04-92-90
eClass 10.0	27-18-28-07		

Connect Power BRACKET 250W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)