


złączka bezpiecznikowa z uchwytem - 281-622/281-417

do aparatu wkł. bezpiecz. 5 x 30 mm 230 V, szara



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4045454197094
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	281-622/281-417
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85369095990

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x30 mm
Rodzaj uchwyty bezpiecznika	Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Lampa tląca
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	230..230 V
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC/DC
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,08..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,25..2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,08..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,08..4 mm ²
Prąd znamionowy In	10 A
Napięcie znamionowe	800 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Liczba poziomów	1
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105..105 °C

Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	8 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	60 mm
Długość	60 mm
Wymagana płytka zamykająca	Tak
Kolor	Szary