




## 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa - 282-128/281-418

do aparatowych wkładek bezpiecznikowych z neonówką 120 V AC/DC, szara



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4050821110347   |
| Nazwa producenta          | WAGO            |
| ID produktu wg producenta | 282-128/281-418 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| Kod celny                 | 85369095990     |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)               |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Rodzaj wkładki bezpiecznikowej                                    | Inne                                                      |
| Rodzaj uchwytu bezpiecznika                                       | Przykręcanie                                              |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania                                      | Lampa tląca                                               |
| Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania                          | 120..120 V                                                |
| Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania                             | AC/DC                                                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,2..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Prąd znamionowy In                                                | 10 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 110 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Z boku / boczny                                           |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 13 mm                                                     |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu | 56,5 mm |
| Długość                                   | 62 mm   |
| Wymagana płytki zamykająca                | Tak     |
| Kolor                                     | Szary   |