





## 2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiaro - 2002-1671/401-000

z mechaniczną blokadą z możliwością pomiaru, szara



### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN/EAN                  | 4045454975289     |
| Nazwa producenta          | WAGO              |
| ID produktu wg producenta | 2002-1671/401-000 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny             |
| Kod celny                 | 85365080990       |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa rozłączalno-pomiarowa (EC000902)          |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,25..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,75..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,75..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,25..2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Prąd znamionowy In                                                | 16 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 400 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                           |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 2                                                         |
| Wewnętrzne piętra zmostkowane                                     | Nie                                                       |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 5,2 mm                                                    |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 32,9 mm                                                   |
| Wymagana płytki zamykająca                                        | Tak                                                       |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Kolor                          | Szary   |
| Rodzaj separacji wzdłużnej     | Brak    |
| Rodzaj separacji poprzecznej   | Brak    |
| Z wbudowanym gniazdem testowym | Nie     |
| Długość                        | 66,1 mm |