



2-przewodowa złączka bezpiecznikowa - 2006-1631/1000-542

dla aparatuwej wkładki bezpiecznikowej 1 30 - 65 V, szara



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4045454824013
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	2006-1631/1000-542
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85369095990

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Inne
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	30..65 V
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,5..10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1,5..6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..6 mm ²
Prąd znamionowy In	10 A
Napięcie znamionowe	800 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Liczba poziomów	1
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105..105 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	7,5 mm

Wysokość przy najniższym sposobie montażu	59 mm
Długość	96,3 mm
Wymagana płytki zamykająca	Tak
Kolor	Szary