

Kamera IP, DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm), Bullet, 4MP, IR 30m DWDR, 3D DNR, BLC, ROI

Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw z moto-zoom: 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 108°-31°. Kompresja: H265/H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 1 obszar. Regulacja położenia 3D. Wymiary: 91.6 mm x 105 mm x 294.5 mm. IP67. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Slot na kartę do 128GB. Zasilanie 12VDC/PoE.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6954273667054
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	311300853

Opis ETIM

Klasa	Kamera systemu monitoringu (EC001511)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Sposób montażu	Ściana/sufit
Rodzaj przekazania napędu	TCP/IP
Wielkość ogniskowej	2,8..12 mm
Kolor	Biały
Liczba pikseli (megapikseli)	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR)	Tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni	30 m
Stopień ochrony (IP)	IP67
Kąt widzenia w poziomie	98..98 °
Kąt widzenia w pionie	51..51 °
Pobór mocy	11 W
Zakres napięcia zasilającego	12..12 V
Rodzaj napięcia	DC
Wysokość	105 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	145 mm