



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-1G/m/00	Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577451035	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-1G/m/18	Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577475604	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Satyna light	ŁP-1G/m/45
			Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577474775	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-1G/m/27	Seria As
	Prąd znamionowy	10AX	
	Napięcie znamionowe:	250V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	40	
	Głębokość wbudowania (mm):	25	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5907577451936	
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
	Waga wyrobu (kg):	0.07	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	