

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 36 W/830-1

LUMILUX® T8 1 m | Światłówki liniowe o średnicy 26 mm, 1 m, do środków transportu publicznego, z trzonkiem G13



Obszary zastosowań

- Transport publiczny

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasemowy luminofor: LUMILUX®
- Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	38.90 W
Napięcie znamionowe	81 V
Prąd znamionowy	0,56 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3100 lm
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3100 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	830



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	984.20 mm
Długość	984.20 mm
Długość zgodnie z normą IEC	nie dotyczy
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	970,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25,50 mm
Średnica	25,50 mm

Średnica rury	26 mm
Masa produktu	130,00 g

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość użytkowa	18000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Lampy nie są przeznaczone do oświetlenia ogólnego, nadają się do zastosowań, takich jak oświetlenie w obszarach transportu publicznego

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
----------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	39.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-36/830-E-G13-26/970
Oznaczenie produktu	L 36W/830-1

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,440

Współrzędne chromatyczności y	0,403
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht
	Advertisements 333819_Light in its third dimension.The biological aspect of lighting design for better
	Advertisements 333507_SKYWHITE-en

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321959157	Karton wysyłkowy 25	1,032 mm x 142 mm x 145 mm	4001.00 g	21.25 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Porady prawne

– Lampy nie nadają się do oświetlenia ogólnego. Nadają się do takich zastosowań jak oświetlenie publicznych środków transportu.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.