

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HE 14 W/865

LUMILUX® T5 HE® | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej skuteczności, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Budynki publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Dobra ekonomiczność i skuteczność świetlna
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX® T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych światłówek T8

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna: do 104 lm/W
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC®)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	13.90 W
Napięcie znamionowe	86 V
Prąd znamionowy	0,17 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1300 lm
Skuteczność świetlna	92 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	1300 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	563.20 mm
Długość	563.20 mm
Długość zgodnie z normą IEC	nie dotyczy
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	549,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16,0 mm
Średnica	16,0 mm
Średnica rury	16 mm

Masa produktu	44,26 g
---------------	---------

Trwałość

Znamionowa trwałość	24000 h
Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾

¹⁾ Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	1.5 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ) / Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30... 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
----------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	F
Zużycie energii	14.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FDH-14/865-L/P/-G5-16/549
Oznaczenie produktu	HE 14W/865

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LFL_T5_HE
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,313

Współrzędne chromatyczności y	0,337
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077889-EN-00 - T5 HE HO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300591551	Karton wysylkowy 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	1349.00 g	5.81 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.