

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HQI-T 70 W/WDL

POWERSTAR HQI®-T G12 | LAMPY metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Galerie handlowe
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR®
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL)
- Średnia trwałość: 9000 godzin



DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	75.00 W
Napięcie znamionowe	101 V
Napięcie zapłonu	3.6/5.0 kVp ¹⁾
Prąd znamionowy	0,95 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	12 µF

¹⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5400 lm
Skuteczność świetlna	71 lm/W
Temperatura barwowa	3075 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	73
Barwa światła	730
Ochrona UV	Tak



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	84.00 mm
Długość	84.00 mm
Odległość a / LCL	56,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25,0 mm
Średnica	25,0 mm

Masa produktu	30,00 g
---------------	---------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	550 °C
Maks. dopuszczalna temp. spłaszczania	280 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	9000 h
Trwałość B10	nie dotyczy
Trwałość B5	nie dotyczy
Trwałość B50	9000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G12
Zawartość rtęci	13.0 mg
Kształt / wersja	Przezroczysta
Poziom gwarancji systemowej	3 (1/5)

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	76.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-70/730-H/E/SL-G12-25/84
Oznaczenie produktu	HQI-T 70W/WDL U

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	MH
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G12
Połączone źródło światła (CLS)	No

Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	SECOND
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Osłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,425
Współrzędne chromatyczności y	0,390
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

DODATKOWE DANE O PRODUKCIE

- Burning position: In horizontal burning position of lamp, base pins must be positioned in such a way that they form a horizontal plane.

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-01 - HQI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321974358	Karton wysyłkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	567.00 g	3.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

