

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 58 W/930

LUMILUX® DE LUXE T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

Obszary zastosowań

- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynek publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Zalety produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Dostępność w wielu różnych kolorach światła (3000...6500 K)
- Wysoki strumień świetlny

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ($R_a: \geq 90$)
- Długa trwałość: do 16 000 h (z elektronicznym układem zasilającym z podgrzewaniem wstępnym)
- Ściemnialne




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	60.90 W
Napięcie znamionowe	110 V
Prąd znamionowy	0,67 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4350 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	4350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Barwa światła	930



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1514.20 mm
Długość	1514.20 mm
Długość zgodnie z normą IEC	nie dotyczy
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1500 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26,00 mm
Średnica	26,00 mm

Średnica rury	26 mm
Masa produktu	207,00 g

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość użytkowa	16000 h ¹⁾

¹⁾ Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
----------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	61.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-58/930-E-G13-26/1500
Oznaczenie produktu	L 58W/930

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,436
Współrzędne chromatyczności y	0,399

Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Certificates 335187_Manufacturer's declaration Lamps LUMILUX L58 W with QTP5 2x54
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300236490	Karton wysyłkowy 25	1,265 mm x 427 mm x 145 mm	6270.00 g	78.32 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.