

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TOUCH DIM WCU

Touch DIM® WCU | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Wireless control in industry and office areas

Zalety produktu

- Dimming without control line by maintenance-free EnOcean radio technology
- Batteryless operation thanks to inductive power generation

Cechy produktu

- Batteryless radio pushbutton for up to 2 lighting groups
- Frequency band: 868.3 MHz
- Output power: 10 mW

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	80.00 mm
Szerokość	80.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	80.00 mm
Wysokość	20.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.00 mm
Średnica	nie dotyczy
Masa produktu	70,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Nie
Interfejs ściemniany	Touch DIM
Pasmo transmisji	30 m ¹⁾

¹⁾ Maksimum / Obowiązujący wewnątrz

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction 334328_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter
	User instruction 334231_Touch DIM: Application hints
	User instruction 334326_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter
	Certificates 335190_Manufacturer's declaration – Additional hints
	Declarations of conformity EU Declaration of conformity Touch DIM WCU, Touch DIM RMC (EN)

MATERIAŁY DO POBRANIA



Declarations of conformity
TOUCH DIM CE 3617922 090518

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321032744	Karton wysyłkowy 20	370 mm x 175 mm x 195 mm	2170.00 g	12.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.