

## VG-1 Koala Gniazdo pojedyncze z uziemieniem (2P+Z) n/t IP44 białe z klapką dymną



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5906365205874 |
| Alt. ID produktu          | 161-51        |
| Nazwa producenta          | VIPLAST       |
| ID produktu wg producenta | 161-51        |

### Opis ETIM

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Ze stykiem ochronnym (bolec)                    |
| Okrągły styk ochronny               | Tak                                             |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1                                               |
| Liczba jednostek                    | 1                                               |
| Liczba faz                          | 1                                               |
| Nadruk/symbol                       | Brak                                            |
| Typ połączenia                      | Inne                                            |
| Z pokrywą uchylną                   | Tak                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                                             |
| Kolor                               | Biały                                           |
| Model zamykany                      | Tak                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż natynkowy                                |
| Sposób mocowania                    | Montaż zatrzaskowy                              |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                               |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Bezhalogenowe              | Brak informacji |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy     |
| Wykończenie powierzchni    | Błyszczący      |
| Z przełącznikiem wł./wył.  | Nie             |
| Prąd znamionowy            | 16 A            |
| Napięcie znamionowe        | 25 V            |
| Stopień ochrony (IP)       | IP44            |