

# Przewód ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x1,5)



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044776105367 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 0027959       |
| Seria produktu            | ÖLFLEX-SERVO  |

## Opis ETIM

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                     | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                             | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                   | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                | Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka                      |
| Liczba żył                                | 4                                                         |
| Żyły skręcone                             | Tak                                                       |
| Materiał izolacji żyły                    | Inne                                                      |
| Gatunek materiału izolacji żyły           | Polipropylen (PP)                                         |
| Identyfikacja żył                         | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                            | Czarny                                                    |
| Maksymalna temperatura żyły               | 90 °C                                                     |
| Żyła ochronna                             | Tak                                                       |
| Ekran                                     | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                          | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                         | Obwój                                                     |
| Materiał powłoki zewnętrznej              | Poliuretan (PUR)                                          |
| Kolor powłoki/izolacji                    | Pomarańczowy                                              |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)    | Tak                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia          | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Tak                                                       |
| Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)    | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna           | 11,6 mm                                                   |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -40..80 °C |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -50..90 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 600 V      |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 46,4 mm    |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V     |