

Oprawa uliczna CORONA BASIC LED 6900lm 840 IP66 I kl. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP10kV 48W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905963549861
Nazwa producenta	LENA LIGHTING
ID produktu wg producenta	549861
Nazwa marki	Lena Lighting
Seria produktu	CORONA BASIC LED

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Od góry/z boku
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Nie dotyczy
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie

Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	100000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Z pilotem	Nie
Z kablem podłączeniowym	Tak
Długość kabla	0,7 m
Maksymalna moc zestawu	48 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6900 lm
Skuteczność świetlna oprawy	148 lm/W
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Współczynnik mocy	0,96
Szerokość	255 mm
Wysokość/głębokość	125 mm
Długość	580 mm

Atrybuty

ERP ID	1138701
--------	---------