

## Gniazdo 2x2P+PE z przestonami do systemu ramkowego, białe, Sedna Design



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ID produktu wg producenta | SDD111275          |

### Opis ETIM

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Ze stykiem ochronnym (bolec)                    |
| Styk ochronny                       | Tak                                             |
| Okrągły styk ochronny               | Tak                                             |
| Z wbudowanym zasilaczem USB         | Nie                                             |
| Liczba jednostek                    | 1                                               |
| Nadruk/symbol                       | Brak                                            |
| Typ połączenia                      | Wtykowe samozaciskowe                           |
| Z pokrywą uchylną                   | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Tak                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                                             |
| Kolor                               | Biały                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                | 9003                                            |
| Przezroczysty                       | Nie                                             |
| Model zamykany                      | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                                             |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania                       |
| Sposób montażu                      | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                    | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Materiał                   | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe              | Brak informacji   |
| Zabezpieczenie powierzchni | Brak informacji   |
| Wykończenie powierzchni    | Błyszczący        |
| Z przełącznikiem wł./wyl.  | Nie               |
| Prąd znamionowy            | 16 A              |
| Napięcie znamionowe        | 250 V             |
| Stopień ochrony (IP)       | IP20              |
| Szerokość osprzętu         | 71 mm             |
| Wysokość osprzętu          | 71 mm             |
| Głębokość osprzętu         | 50 mm             |