

## Statecznik elektroniczny klasy A2 bl-3-4x14h-evg



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339082404 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 8240          |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0,05          |
| Kod celny                 | 85041080      |

### Opis ETIM

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                   | Statecznik (EC001497)                |
| Grupa                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                   | Elektroniczny                        |
| Model Multiwatt         | Nie                                  |
| Bez funkcji ściemniania | Tak                                  |
| Do lamp typu HI         | Nie                                  |
| Do lamp typu HM         | Nie                                  |
| Do lamp typu HS         | Nie                                  |
| Do lamp typu LS         | Nie                                  |
| Do lamp typu T7         | Nie                                  |
| Do lamp typu T16        | Tak                                  |
| Do lamp typu T16-R      | Nie                                  |
| Do lamp typu T26        | Nie                                  |
| Do lamp typu T38        | Nie                                  |
| Do lamp typu T-R        | Nie                                  |
| Do lamp typu T-U        | Nie                                  |
| Do lamp typu TC-D       | Nie                                  |
| Do lamp typu TC-DD      | Nie                                  |
| Do lamp typu TC-DEL     | Nie                                  |
| Do lamp typu TC-F       | Nie                                  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Do lamp typu TC-L       | Nie             |
| Do lamp typu TC-QEL     | Nie             |
| Do lamp typu TC-S       | Nie             |
| Do lamp typu TC-SEL     | Nie             |
| Do lamp typu TC-T       | Nie             |
| Do lamp typu TC-TEL     | Nie             |
| Do wielu źródeł światła | 14..14          |
| Do lamp o mocy          | 3..4 W          |
| Napięcie znamionowe     | 220..240 V      |
| Obudowa                 | Zamknięta       |
| Z odciążeniem naprężeń  | Brak informacji |
| Stopień ochrony (IP)    | IP20            |
| Klasa ochronności       | I               |
| Długość                 | 330 mm          |
| Szerokość               | 34 mm           |
| Wysokość                | 30 mm           |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1100132 |
|--------|---------|