

Plafon CAPELLA LED BOX RING 1400lm 840 IP54 z mikrofalowym czujnikiem ruchu biały (15W) 340mm

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905963949838
Alt. ID produktu	949838
Nazwa producenta	LENA LIGHTING
ID produktu wg producenta	949838
Nazwa marki	Lena Lighting
Seria produktu	CAPELLA LED

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Brak
Napięcie znamionowe	210..253 V
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie

Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	88000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	27000 h
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	II
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	15 W
Skuteczność świetlna oprawy	86 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1400 lm
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Współczynnik mocy	0,5
Wysokość/głębokość	105 mm
Średnica zewnętrzna	340 mm